

## REQUISITI TECNICI PER GLI ESECUTIVI

Velincart utilizza la **stampa flessografica** per le sue realizzazioni.

Il retino di stampa è 34#.

Per l'indicazione delle tinte piatte è preferibile rifarsi al catalogo **Pantone Solid Uncoated**. Riferimenti differenti verranno normalmente assimilati alle tinte presenti in questo campionario.

### ESECUTIVI

---

In **formato reale** del lavoro finito, con le eventuali abbondanze di mm 3 per ogni lato (**mm 10 per i prodotti fustellati**).

**Si consiglia di utilizzare una gabbia di rispetto del testo e della grafica di almeno 8-10 mm per lato.**

*Nel caso di trame che dovranno essere prodotte con stampa in continuo (cioè un modulo che si ripete senza soluzione di continuità) verrà verificata dall'Ufficio Tecnico l'eventuale necessità di un leggero ridimensionamento di quanto fornito, per permetterne l'adattamento ai cilindri di stampa esistenti.*

### SOFTWARE

---

Il software attraverso il quale tutti i lavori vengono gestiti per la preparazione degli impianti di stampa è **Adobe Illustrator**, che è quindi il formato ideale per la preparazione degli esecutivi.

Gli impaginati di Quark xPress, Macromedia Freehand, Adobe Photoshop, Adobe InDesign verranno passati/ricostruiti in Adobe Illustrator tramite l'esportazione intermedia in pdf/eps/ai.

Gli impianti realizzati in CorelDraw, Publisher e programmi 'office' non possono essere considerati direttamente utilizzabili ai fini della produzione finale.

Se la creatività parte da software simili sarà necessario ricostruirli in Adobe Illustrator, ripartendo dagli elementi base (immagini, logotipi, testi, font).

È quindi consigliabile da questi programmi esportare in formati grafici modificabili (.pdf, .ai, .eps) oppure in formati rasterizzati (.tif, .jpg) fornendo poi gli elementi necessari alla loro ricostruzione.

Per l'esportazione in formato pdf è preferibile utilizzare il predefinito scaricabile dal sito Velincart.

### IMMAGINI

---

In alta risoluzione grayscale / RGB / CMYK (300 DPI per le quadricromie e le mezzetinte, 1200 DPI per i tratti) a dimensioni di stampa nei formati .tif / .eps / .psd / .jpg

I formati compressi dovranno essere forniti a qualità adeguata alla stampa.

Logotipi e trame sono da preferire in formato vettoriale.

### Per informazioni e chiarimenti tecnici

---

Matteo Ricci  
m.ricci@velincart.com